

FRESADORA COPIADORA EXPORT

COPY PLUS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Esta máquina permite solucionar múltiples problemas de fresado de cierres laterales, pestillos, desagotes, calados para cerraduras, para picaportes, ojos de llave, etc.
- Husillo de la máquina con doble rodamiento blindado.
- Transmisión por correa plana anti deslizante y auto centrante.
- Velocidad final de eje de 12000 RPM. Marcha suave y silenciosa.
- Todo el sistema móvil de la máquina está montado sobre 4 rodamientos recirculantes para el carro blindados y 2 rodamientos recirculantes para las columnas principales que tienen una vida útil extremadamente prolongada.
- **Amplio recorrido útil 100mm x 320mm**
- Dimensiones: Frente: 57cm; Profundidad: 50cm; Altura: 165cm
- Peso aprox. 125kg.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Pico lubricador por micro gota con llave regulación de caudal.
- Equipo de limpieza (pistola neumática), trampa de agua y lubricador interno.
- Bidón 5lts. para colocación de refrigerante (aceite soluble puede ser adquirido en OK INDUSTRIAL).
- 1 (un) pistón neumático horizontal
- Plantilla grande de mecanizados con calado cierre lateral, pestillos, falleba, desagotes varios, encastres picaporte y bocallaves, etc. (22 mecanizados en total).
- Sistema de topes verticales y horizontales para fresar independientemente a la plantilla.
- Tres topes limitadores de bajada para profundidades de mecanizado diferente.
- Motor trifásico o monofásico industrial 1.5HP
- Gabinete (opcional)
- Pinza sujeta fresolín 8mm
- Fresolín punta 5mm Standard
- Caja de contactores con protección térmica del motor.
- Panel frontal con parada de emergencia y dispositivos de seguridad para operario.
- Mando con sistema de telemando (con la presión del dedo pulgar la máquina enciende y apaga automáticamente).
- Lubricación sincronizada con arranque y paro de motor.
- Dispositivos de seguridad de baja presión




Fresolines

Para todos los modelos de Copiadoras marca OK INDUSTRIAL

Lista Stándart , origen España.

Detalles Técnicos (a continuación)



Area de Fresado



Doble Perno Palpador con Plantilla Standart

Tipo	Puntas (mm)	Código Referencia	Largo Total	Fresado Util	Cabo (cola)
CORTO	3 mm (especial)	4412 (3 mm)	60 mm	12 mm	8 mm
CORTO	4 - 5 - 6 mm	4412 + (D.Punta)	60 mm	12 mm	8 mm
CORTO	7 - 8 mm	4412 + (D.Punta)	80 mm	15 mm	8 mm
CORTO	10 mm	4412 + (10 mm)	80 mm	15 mm	10 mm
LARGO	4 - 5 - 6 mm	4414 + (D.Punta)	85 mm	45 mm	8 mm
LARGO	8 mm	4414 + (D.Punta)	100 mm	68 mm	8 mm
EXTRA LARGO	5 mm (para PVC)	4417 + (5 mm)	100 mm	55 mm	8 mm
CORTO	5 mm	4413 + (5 MM)	60 mm	12 mm	6 mm
CORTO	6 mm	4413 + (6 MM)	60 mm	14 mm	6 mm
MECHA T88	7,25 mm	T88	160 mm	16 mm	16 mm