

Equipamiento Integral para Carpinterías de Aluminio y PVC

FRESADORA COPIADORA NEUMÁTICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Esta máquina permite solucionar múltiples problemas de fresado de cierres laterales, pestillos, desagotes, calados para cerraduras, para picaportes, ojos de llave, etc.
- Husillo de la máquina con doble rodamiento blindado.
- Transmisión por correa plana anti deslizante y auto centrante.
- Velocidad final de eje de 12000 RPM. Marcha suave y silenciosa.
- Todo el sistema móvil de la máquina está montado sobre 4 rodamientos recirculantes para el carro blindados y 2 rodamientos recirculantes para las columnas principales que tienen una vida útil extremadamente prolongada.
- **Amplio recorrido útil 100mm x 320mm**
- Dimensiones: Frente: 57cm; Profundidad: 50cm; Altura: 165cm
- Peso aprox. 125kg.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Pico lubricador por micro gota con llave regulación de caudal.
- Equipo de limpieza (pistola neumática), trampa de agua y lubricador interno.
- Bidón 5lts. para colocación de refrigerante (aceite soluble puede ser adquirido en OK INDUSTRIAL SRL).
- 1 (un) pistón neumático horizontal
- Plantilla grande de mecanizados con calado cierre lateral, pestillos, falleba, desagotes varios, encastres picaporte y bocallaves, etc. (22 mecanizados en total).
- Sistema de topes verticales y horizontales para fresar independientemente a la plantilla.
- Tres topes limitadores de bajada para profundidades de mecanizado diferente.
- Motor trifásico o monofásico industrial 1.5HP
- Gabinete (opcional)
- Pinza sujeta fresolín 8mm
- Fresolín punta 5mm Standard
- Caja de contactores con protección térmica del motor.


COPY PLUS




Doble Perno Palpador con Plantilla Standart



Indicador de Medidas



Escala Graduada



Area de Fresado

Fresolines

Para todos los modelos de Copiadoras marca OK INDUSTRIAL

Lista Stándart ,origen España.
Detalles Técnicos (a continuación)



Tipo	Puntas (mm)	Código Referencia	Largo Total	Fresado Util	Cabo (cola)
CORTO	3 mm (especial)	4412 (3 mm)	60 mm	12 mm	8 mm
CORTO	4 - 5 - 6 mm	4412 + (D.Punta)	60 mm	12 mm	8 mm
CORTO	7 - 8 mm	4412 + (D.Punta)	80 mm	15 mm	8 mm
CORTO	10 mm	4412 + (10 mm)	80 mm	15 mm	10 mm
LARGO	4 - 5 - 6 mm	4414 + (D.Punta)	85 mm	45 mm	8 mm
LARGO	8 mm	4414 + (D.Punta)	100 mm	68 mm	8 mm
EXTRA LARGO	5 mm (para PVC)	4417 + (5 mm)	100 mm	55 mm	8 mm
CORTO	5 mm	4413 + (5 MM)	60 mm	12 mm	6 mm
CORTO	6 mm	4413 + (6 MM)	60 mm	14 mm	6 mm
MECHA T88	7,25 mm	T88	160 mm	16 mm	16 mm